

# KICK OFFICE

PERFORMANT, MODERNE ET COLORÉ!



Présent dans tous les corps de métier, du BTP à l'industrie, Bollé Safety innove avec une offre de lunettes de protection à verres correcteurs moderne, stylée et colorée.

KICK et SPICY sont deux modèles mixtes, disponibles en version industrie, avec coques latérales pour une meilleure résistance à l'impact, ou en version bureau, avec une solidité renforcée.

**b ZEN**



★ EXCELLENCE  
Un concentré d'innovation  
pour toujours plus de confort,  
de performance et de style



OFKICMBKGY



26 g

#### FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre, cordelette



#### MONTURE

• TRNZZ/TPR

#### MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39  
• Polycarbonate

- + SANS COQUES LATÉRALES
- + SOLIDITÉ RENFORCÉE EN166 - MARQUAGE S
- + MODÈLE MIXTE
- + DISPONIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE VERRES
- + UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC LE TRAITEMENT B-ZEN CONTRE LA LUMIÈRE BLEUE

**bollé**  
SAFETY

# KICK OFFICE

## PERFORMANT, MODERNE ET COLORÉ!



MODÈLE	RÉFÉRENCES	VERSIONS	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
<b>KICK OFFICE</b>	OFKICMBKGY	■ Noir/Gris	54/19	☞ EN166 S ☞	140 mm

### MARQUAGES OCULAIRES

#### Oculaires en Polycarbonate :

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

#### Oculaires en CR39 :

**S.** Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

### RESTRICTIONS DE MONTAGE

**Puissance maximale de la sphère :** +10/-10

**Cylindre maximal opposé à la sphère :** +/-6

### BASE

**Base corrigée :** 4

### TRAITEMENT DISPONIBLE

#### BZEN

Les lunettes de protection dotées du traitement contre la lumière bleue B-Zen filtrent 20% de la lumière bleue. Elles réduisent significativement l'éblouissement, l'inconfort visuel, la fatigue visuelle, les picotements des yeux et les maux de tête devant un écran. Elles contribuent à préserver la santé oculaire et le confort de travail des salariés.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166 :** garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**S.** Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

☞ Norme européenne ☞ Identifiant fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN :** Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

**ENTRETIEN :** Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE :** Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

### CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN 13

	OFKICMBKGY
à l'unité	3660740008949

### CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocaux, bifocaux, progressif, dégressif
MATIÈRE MONTURE	TRNZZ/TPR



31/08/2018

Europe Bollé Safety  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY