

ILUKA

FINE ET ULTRA-ENVELOPPANTE

Fine, légère et ultra-enveloppante, ILUKA est spécialement adaptée pour les visages étroits. Ses branches fines co-injectées apporteront un maintien optimal tout au long de la journée et se gliseront facilement sous un casque de protection.



ILUPSI



ILUPSF











23g

- + LÉGÈRE ET ULTRA-ENVELOPPANTE**
- + BRANCHES CO-INJECTÉES BI-MATIÈRES PC/TPR**
- + BRANCHES FINES, ERGONOMIQUES CONFORTABLES ET ADAPTABLES AVEC D'AUTRES EPI**
- + ADAPTÉE AUX VISAGES ÉTROITS**

bollé
SAFETY

ILUKA

FINE ET ULTRA-ENVELOPPANTE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
ILUKA	 Incolore	ILUPSI 	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	ASAF
	 Fumée	ILUPSF 	5-3,1  1 FT CE	 EN166 FT CE	ASAF

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	ILUPSI	ILUPSF
Sachet plastique individuel	3660740008857	3660740008864
Boîte de 10 lunettes	3660740108854	3660740108861
Carton de 240 lunettes	3660740208851	3660740208868

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 10
MONTURE	-
BRANCHES	PC + TPR



Visuels non contractuels

27/12/2018

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY