

B712

UNE MONTURE LARGE TRÈS ACTUELLE

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



Taille S



Ref. B712S

Taille L



Ref. B712L



S : 31 g
L : 35 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre



MONTURE

- Métal
- Sans Nickel

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- CR39
- Polycarbonate

- + PROTECTIONS SUPÉRIEURES, INFÉRIEURES ET LATÉRALES
- + COQUES RIVETÉES
- + BRANCHES CONFORT
- + PLAQUETTES AJUSTABLES

bollé
SAFETY

B712

UNE MONTURE LARGE TRÈS ACTUELLE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B712 Chocolat	S - Coques teintées	B712S	52/14	☞ EN166 F ☞	140 mm
	L - Coques teintées	B712L	54/14	☞ EN166 F ☞	140 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximal de la sphère +10/-10.

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6.

BASE

Base corrigée : 4

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

☞ Norme européenne ☞ Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	B712S	B712L
à l'unité	3660740000356	3660740000349

CARACTÉRISTIQUES

MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, bifocal, progressif, dégressif
MATIÈRE MONTURE	Métal/ Chocolat
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



26/02/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY