

B713

ÉLÉGANCE ET PROTECTION

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



Taille S



Ref. B713S

Taille L



Ref. B713L



S : 27 g
L : 30 g

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu
microfibre



MONTURE

- Acier inoxydable
- Branches acétate

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

- CR39
- Polycarbonate

- + PROTECTIONS LATÉRALES INTÉGRÉES
- + BRANCHES CONFORT EN ACÉTATE
- + INSERTS ANTI-GLISSE
- + COQUES RIVETÉES

bollé
SAFETY

B713

ÉLÉGANCE ET PROTECTION

| MODÈLE | VERSIONS | RÉFÉRENCES | TAILLES | MARQUAGE MONTURE | LONGUEUR DES BRANCHES |
|-------------|-----------------------|------------|---------|------------------|-----------------------|
| B713 | S - Coques gris clair | B713S | 52/17 | EN166 F CE | 135 mm |
| | L - Coques gris clair | B713L | 54/17 | EN166 F CE | 135 mm |

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.


Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne  Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximale de la sphère : +10/-10

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6

BASE

Base corrigée : 4

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

| | B713S | B713L |
|-----------|---------------|---------------|
| à l'unité | 3660740008093 | 3660740008109 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|--|
| MATIÈRES OCULAIRES | CR39, Polycarbonate |
| TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES | Unifocal, progressif, dégressif, bifocal |
| MATIÈRE MONTURE | Acier inoxydable/Acetate |
| TRESSE | Non applicable |
| MOUSSE | Non applicable |



18/03/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY