

B808 II

STYLE & UNIVERSALITÉ

MONTURE
★ EXCELLENCE



Branches anti-glisse



Nez anti-glisse



S : 20g
L : 20g



Taille S



Ref. B808BS



Ref. B808RS

Taille L



Ref. B808BL



Ref. B808RL

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre



MONTURE

• PC

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39
• Polycarbonate






- + PROTECTIONS LATÉRALES AÉRÉES
- + ABSENCE DE VISSERIE
- + 2 TAILLES - 2 COULEURS AU CHOIX
- + BRANCHES CONFORT ANTI-GLISSE TIPGRIP
- + NEZ POLYCARBONATE

bollé
SAFETY

B808 II

STYLE & UNIVERSALITÉ

MODÈLE	RÉFÉRENCES	MODÈLE	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B808 	B808RS	Small - S	49/18		130 mm
	B808RL	Large - L	54/17		135 mm
B808  Gunmetal	B808BS	Small - S	49/18		130 mm
	B808BL	Large - L	54/17		135 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate:

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39:


S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne  Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximal de la sphère +10/-10.

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6.

BASE

Base corrigée : 4

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13				
	B808RS	B808RL	B808BS	B808BL
à l'unité	3660740006587	3660740006570	3660740006563	3660740006556

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, bifocal, progressif, dégressif
MATIÈRE MONTURE	PC / Gunmetal ou Rouge
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



12/06/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY