

B809

DISCRETE ET PERFORMANTE

MONTURE
PRESCRIPTION
★ EXCELLENCE



B809BL



B809BXL



31 g - taille L
33 g - taille XL

FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre

MONTURE

• TR90/Metal/Nylon

MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39
• Polycarbonate



- + PROTECTIONS LATÉRALES INTÉGRÉES
- + BRANCHES ARMÉES AJUSTABLES
- + NEZ AVEC INSERTS ANTI-GLISSE
- + COQUES RIVETÉES
- + GRAND MODÈLE – 2 TAILLES : L ET XL

bollé
SAFETY

B809

DISCRETE ET PERFORMANTE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLE	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
B809	Branches noires - Large	B809BL	54/17	☞ EN166 F ☞	127 mm
	Branches noires - Extra large	B809BXL	57/17	☞ EN166 F ☞	130 mm

MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires en Polycarbonate :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Oculaires en CR39 :

S. Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

RESTRICTIONS DE MONTAGE

Puissance maximale de la sphère : +10/-10

Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6

BASE

Base corrigée : 4

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

☞ Norme européenne ☞ Identifiant fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN 13		
	B809BL	B809BXL
à l'unité	3660740009106	3660740008376

CARACTÉRISTIQUES	
MATIÈRES OCULAIRES	CR39, Polycarbonate
TYPES DE VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocal, bifocal, progressif, dégressif
MATIÈRES MONTURE	TR90/Metal/Nylon



Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

18/03/2019

bolle
SAFETY