


SILEX+

LE MODÈLE SANS COMPROMIS, EN VERSION  PLATINUM®

SILEX+ offre tous les atouts de la SILEX et se dote de notre traitement exclusif PLATINUM® pour une protection durable contre l'apparition de la buée et des rayures. Afin de couvrir toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité SILEX+ se décline en version CSP, technologie luttant également efficacement contre la lumière bleue. Protection, Confort et... Style, SILEX+ est disponible avec de nouvelles combinaisons de couleurs de branches.

 PLATINUM®



SILEXPCSP



SILEXPPSF



SILEXPPSI



PSRUS+-S01 (option)
Tresse de maintien



SILEXPPSI + PSRUS+-S01
















30g

- + TRAITEMENT  PLATINUM®
- + MONTURE ULTRA-ENVELOPPANTE
- + BRANCHES CONFORTABLES BI-MATIÈRES PC/TPR
- + CHAMP DE VISION PANORAMIQUE
- + AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE
- + BRANCHES FLEX 160°

bolla
SAFETY

SILEX+

LE MODÈLE SANS COMPROMIS, EN VERSION  PLATINUM®

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
SILEX+	 Incolore	SILEXPPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-buée durci 
	 Fumée	SILEXPPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Anti-buée durci 
	 CSP	SILEXPCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN 166 FT €€	Anti-buée durci 
	Tresse de maintien (option)	PSPRUS+-S01	-	-	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules.

N. Résistance à la buée.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit durablement contre la buée.



Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : Garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	SILEXPPSI	SILEXPPSF	SILEXPCSP	PSPRUS+-S01
Sachet plastique individuel	3660740009526	3660740009533	3660740009540	3660740007546
Boîte de 10 lunettes	3660740109523	3660740109530	3660740109547	3660740107543
Carton de 240 lunettes	3660740209520	3660740209537	3660740209544	3660740207540

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 9
MONTURE	-
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Nylon/15mm/réglable
FACE DE RECHANGE	NON



Visuels non contractuels

09/03/2020

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY