

# B707

## LA MONTURE SOUPLE ET DESIGN

Bollé Safety offre un système simple et flexible, basé sur une tarification unique. La gamme se compose de montures variées sur lesquelles peuvent s'adapter 3 types de verres correcteurs (unifocaux, bifocaux, progressifs) en 3 matières différentes (polycarbonate, CR39 ou verre minéral).



Taille S



Ref. B707S

Taille L



Ref. B707L

20 g

### FOURNI AVEC

Etui rigide, tissu microfibre, cordelette



### MONTURE

• Métal

### MATIÈRES OCULAIRES DISPONIBLES

• CR39  
• Polycarbonate  
• Minéral

**+ PROTECTIONS SUPÉRIEURE, INFÉRIEURE ET LATÉRALES**

**+ COQUES RIVETÉES**

**+ SPATULES AJUSTABLES**

**+ PLAQUETTES AJUSTABLES**

**bollé**  
SAFETY

# B707

## LA MONTURE SOUPLE ET DESIGN

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	TAILLES	MARQUAGE MONTURE	LONGUEUR DES BRANCHES
<b>B707</b> Métal/Bleu	S - Coques incolores	B707S	51/18	EN166 F CE	140 mm
	L - Coques incolores	B707L	53/18	EN166 F CE	140 mm

### MARQUAGES OCULAIRES

Oculaires disponibles en incolore, 3 teintes de gris et 3 teintes de brun.

#### Oculaires en Polycarbonate:

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

#### Oculaires en CR39 et Minéral:


**S.** Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm et de 43 g tombant de 1,30 m à 5,1 m/s.

### MARQUAGES DE LA MONTURE

**EN 166** : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

**F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s.

Protection maximum pour les lunettes à branches.

CE Norme européenne  Identifiant fabricant

**Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.**

### RESTRICTIONS DE MONTAGE

**Puissance maximal de la sphère +8/-8.**

**Cylindre maximal opposé à la sphère : +/-6.**

### BASE

**Base corrigée : 4**

### STOCKAGE ET NETTOYAGE

**SOIN** : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

**ENTRETIEN** : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

**STOCKAGE** : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13		
	B707S	B707L
à l'unité	3660740003265	3660740003272

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	CR39, Polycarbonate, Mineral
VERRES CORRECTEURS DISPONIBLES	Unifocaux, bifocaux, progressif
MONTURE	Métal Bleu
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

14/01/2014

**bolle**  
SAFETY